


Elastični formirani deo za trajnu hidroizolaciju prodora cevi u kombinaciji sa hidroizolacionim sistemima ispod pločica

	<p>KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 0709 ETAG 0221 Vodonepropusne membrane u kombinaciji s podnim oblogama u vlažnim prostorima ETA-09/0199</p>
<p>Sposobnost premošćavanja pukotina Čvrstoća prionjivosti</p>	<p>Kategorija 1: 0.4 mm Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa</p>
<p>Sposobnost premošćavanja spojeva Vodonepropusnost oko prodora</p>	<p>Kategorija 2: vodonepropusno Kategorija 2: vodonepropusno</p>
<p>Temperaturna otpornost</p>	<p>Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa</p>
<p>Otpornost na vodu</p>	<p>Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa</p>
<p>Alkalna otpornost</p>	<p>Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa</p>

OPIS

KÖSTER BD Spoljašnji ugao je vodonepropusan i trajno elastičan. Unutrašnji ugao je bočno ojačan mrežicom za preklope. Mrežica za preklope i dobra svojstva ljepljivosti materijala osiguravaju dobru prionjivost na ostale komponente sistema hidroizolacije ispod keramičkih pločica.

TEHNICKI PODACI

Boja zelena
 Debljina 0.6mm
 Otpornost na temperature -20°C do +90°C
 Velicina 120 mm x 120 mm

OBLASTI PRIMENE

KÖSTER BD Outside Corner je sistemskom komponenta za trajnu hidroizolaciju uglova ispod keramičkih obloga u kompozitnom hidroizolacionom sistemu. Pogodan je za sva opterećenja vlagom klase stanja prema abP i ZDB zahtevima. Kao deo KÖSTER BD sistema koji je sertifikovan prema ETAG 022, KÖSTER BD Outside Corner se koristi kao fleksibilni oblik hidroizolacije, komad koji je ugrađen u KÖSTER BD 50.

PODLOGA

Podloga mora biti čvrsta i stabilna, suva i bez prašine, masti i ulja. Sve nevezane čestice, sredstva koja smanjuju prionjivost i izbočine na površini moraju se ukloniti.

UGRADNJA

Ugradnja u okviru KÖSTER BD sistema prema ETAG-u 022: Podloga se premaže prajmerom KÖSTER BD 50 Primer. Nakon sušenja od oko 3 sata, nanosi se prvi sloj KÖSTER BD 50. KÖSTER BD spoljašnji ugao se ugrađuje na spoljašnjim uglovima u još svježi sloj KÖSTER BD 50. Nakon što se prvi sloj dovoljno osušio, nanosi se drugi sloj KÖSTER-a BD 50. Na taj način mrežica je s obe strane trake premazana s hidroizolacionim premazom čime je traka u potpunosti zalepljena i ugrađena u okviru hidroizolacionog sistema.

PAKOVANJE

B 934 001 komad

SKLADISTENJE

Skladištite materijal na hladnom i suvom mestu; u originalno zatvorenoj ambalaži, materijal se može čuvati najmanje 12 meseci

POVEZANI PROIZVODI

KÖSTER BD 50 Primer B 190 005
 KÖSTER BD 50 B 290 010
 KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive B 540 025
 KÖSTER BD Flex Tape K 120 B 931
 KÖSTER BD Outside Corner B 933 001
 KÖSTER BD Wall Sleeve B 934 001
 KÖSTER BD Floor Sleeve B 935 001