

KÖSTER BDM

Tehnički podaci / Artikal broj C 731 000

Važi od. 06.09. 2019.

Kristalizirajući dodatak za vodonepropusnost betona

OPIS

Kristalizujući dodatak za vodonepropusnost betona bez hlorida. KÖSTER BDM se koristi za proizvodnju vodonepropusnog betona, ojačava i povećava hemijsku otpornost betona. KÖSTER BDM zatvara kapilare i ima dodatni efekat vodonepropusnosti. Ne sadrži korozivne sastojke i nije osetljiv na mehanička oštećenja.

TEHNIČKI PODACI

Izgled	Mlečan
Gustina (20 °C)	oko 1,1 g/cm ³
Viskoznost	oko 100-200 mPa.s
Min. temperatura pri radu	+5 °C

POLJA UGRADNJE

Tečna smeša koja umanjuje apsorpciju vode u betonu, tamo gde je mala apsorpcija potrebna, kao što su bazeni, jezerca, rezervoari, temelji, zidovi, podovi, tuneli, prefabrikovani beton itd.

UGRADNJA

Promešati dobro pre upotrebe. KÖSTER BDM se dodaje u količinu vode potrebne za mešanje vodu. Za istu količinu dodatka potrebno je smanjiti količinu vode u mešavini. Pripremljena mešavina je stabilna za otp. 24 sata do ugradnje. Potrošnja zavisi od kvaliteta i poroznosti betona kao i od tražene vodonepropusnosti betona koja se zahteva. Mogu se sprovesti prethodna ispitivanja kako bi se ustanovila vodonepropusnost određenog sastava betona.

POTROSNJA

2 % na masu cementa

CISCENJE ALATA

Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe .

PAKOVANJE

C 731 000	1000 kg
C 731 030	30 kg

SKLADISTENJE

Skladištiti materijal na temperaturama između +5 °C i +25 °C bez smrzavanja. U originalnim pakovanjima u hladnoj okolini bez smrzavanja može biti skladišten 12 meseci.

BEZBEDNOST

Nositi rukavice i zaštitne naočare. Izbegavati kontakt sa očima.