

Tečni dodatak mešavini za Koster NB 1 Grey i Koster NB 2 White

OPIS

Koster NB 1 Flex je disperzija karboksiliranog stiren-butadien lateksa. Proizvod je kompatibilan sa svim materijalima na bazi uobičajenih, standardnih cementa.

TEHNIČKI PODACI

Sadržaj suve materije	23 ± 1 %
pH-vrednost	10.5 – 11.5
viskozitet	<100 mPa.s
Površinski pritisak	oko 50 mN / m
Specifična gustina	oko 1.00 gr/cm ³
Min. temperatura za formiranje filma	oko 0°C

POLJE APLIKACIJE

KÖSTER NB 1 Flex

- dodavanjem u KÖSTER NB zaptivajuće smese plastifikuje materijala i olakšava njegovo nanošenje.
- povećava stepen zadržanosti vode što štiti premaz od prebrzog isušivanja.
- poboljšava prionjivost za podlogu.
- povećava elastičnost i otpornost na agresivne komponente iz zemlje
- značajno povećava otpornost na proces smrzavanja i odmrzavanja.
- smanjuje propustljivost za ulja i razredjivača
- poboljšava otpornost na hemikalije

UGRADNJA

Dodati praškastu komponentu KÖSTER NB 1 Grey ili KÖSTER NB 2 White u manjim količinama u tečni KÖSTER NB 1 Flex uz konstantno mešanje električnim mešalicom smanjenom brzinom. Mešati dok se ne dobije homogena masa, bez pojave grudica u mešavini.

POTROŠNJA

8 kg na 25 kg džak KÖSTER NB 1 Grey ili Koster NB 2 White.

ČIŠĆENJE ALATA

Odmah po upotrebi očistiti vodom.

PAKOVANJE

W 721 008 8 kg kanta

SKLADIŠTENJE

Na hladnom, zaštićeno od mraza sa rokom upotrebe od 12 meseci. Otvorenu ambalažu dobro zatvoriti

OBAVEŠTENJE

Pri upotrebi koristiti zaštitnu opremu

POVEZANI PROIZVODI

KÖSTER Restoration Plaster Grey	M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster White	M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster White/Fast	M 663
KÖSTER NB 1 Grey	W 221 025
KÖSTER NB 2 White	W 222 025
KÖSTER četka	W 912 001