

## KÖSTER KB-FIX 1

Prospekt/Šifra proizvoda C 511 015  
izdato: 03.08.2015..

### Brzovezujuci cement za male zahvate

#### OPIS

Gotova smesa maltera sa kratkim vremenom vezivanja (oko 1min) za brzu aplikaciju. Vodonepropusan i otporan na spoljašnje vremenske promene.

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Početak vezivanja cca 60 sekundi (20°C)  
Nanošenje sledećeg sloja cca 2 sata kasnije

#### PRIMENA

Idealna za brzo punjenje i popravku rupa i pukotina u malteru i zidovima. KB-Fix malter brzo fiksira kuke, šipke, ankere i tiple, vešaljke za rešetke i vertikalne oluke, ograde, ramove, grejna tela, a takođe za brze popravke kod kuće, zaptiva cevovode i može da se koristi i unutra i napolju.

#### PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti prethodno očišćena od svih nestabilnih delova. Vlažne rupe i pukotine sa vodom treba stabilizovati.

#### NANOŠENJE

Zamešati 3 dela KÖSTER KB-FIX 1 sa jednim delom vode u kompaktni, viskozni malter. Pritisnuti malter na mesto koristeći dasku ili perdašku dok ne počne vezivanje. Ovo je metod za veće površine zaptivanja.

Mešati KÖSTER KB-FIX 1 sa toplom vodom na cca 20°C. KB-Fix 1 može da se modifikuje (produži) koristeći ispran pesak i portland cement (prethodno mora da se testira).

#### POTROŠNJA

Cca 1.8 kg/l šupljine

#### ČIŠĆENJE ALATA

Oprati vodom odmah posle rada.

#### PAKOVANJE

C 515 015 15 kg kanta

#### ČUVANJE

Cca 6 meseci, kada je skladišteno u suvom i neotvoreno.

#### BEZBEDNOST

Nositi zaštitne rukavice i naočale.