

## KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece

Tehnički podaci /Artikal broj W 815 015 F  
Važi od 23.10.2019.

### Hladno samolepljiva butil traka s laminiranim slojem tkanine

#### OPIS

Koster Butyl Fix-Tape Fleece je samolepljiva, 1,5 mm debljine, zaptivajuća traka laminirana sa filcom na površini na bazi butil/guma komponente sa zaštitnom folijom na poleđini. Visoko je rezistentna na habanje, odmah je vodootporna i pogodna za aplikaciju maltera, bez prethodnog rabciranja (zbog filca na gornjoj površini). Ne zahteva upotrbu prajmera.

#### TEHNIČKI PODACI

Materijal	Butil / Guma
Širina	15 cm
Debljina	1.5 mm
Otpornost na temperaturu	-25°C do +80°C
Temperatura aplikacije	+5°C do +30°C
μ - vrednost	oko 135.000
Sd - vrednost	oko 203m

KÖSTER KSK SY 15  
KÖSTER Universal Cleaner

W 815 105  
X 910 010

#### POLJA UGRADNJE

KÖSTER Butyl Traka za fiksiranje je posebno namenjena za osiguranje gornjih spojeva KÖSTER KSK membrana na čvrstim i čistim podlogama bez ulja i prašine.

#### PODLOGA

Prilikom postavljanja KÖSTER KSK hidroizolacionih membrana, izabrani temeljni premaz mora biti podignut iznad membrane tako da KÖSTER butyl Fik-Tape Fleece je u ravni sa gornje strane.

Kada se koristi samo KÖSTER butyl Fik-Tape Fleece, KÖSTER KBE liquid film i KÖSTER KSK Primer BL su pogodni kao prajmer.

#### UGRADNJA

Nakon izvedene hidroizolacije sa KÖSTER KSK membranama, KÖSTER Butyl Traka za fiksiranje se lepi na gornji kraj hidroizolacione membrane, ravnomerno prekriva prelaz između KÖSTER KSK membrane i podloge. Na taj način može se izvesti kvalitetan prelaz između maltera i hidroizolacije. Pre ugradnje potrebno je ukloniti zaštitni papir sa lepljive strane trake.

Čvrsto pritisnuti traku na podlogu uz korišćenje KÖSTER

Gumenog

vajlika. Laminirana tkanina sa gornje strane može se naknadno prekriti malterom ili zaštitnim premazom u zonama zapljuskivanja.

#### CISCENJE ALATA

Alat čistiti sa KÖSTER Universal Cleanerom.

#### PAKOVANJE

W 815 015 F 10 m rolna

#### SKLADISTENJE

Zaštićena od vlage, na temperaturama od +5°C do +30°C, sa rokom upotrebe od jedne godine.

#### POVEZANI PROIZVODI

KÖSTER KSK ALU Strong	R 817 105 AS
KÖSTER KSK Primer BL	W 120 015
KÖSTER KBE Liquid Film	W 245
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU	W 810 AL
KÖSTER Fix-Tape 15 DS	W 815 020 DS
KÖSTER KSK ALU 15	W 815 096 AL

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i povernju na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehničkog prospekta prethodni više ne važe.

KÖSTER BAUCHEMIE AG · Dieselstr. 3 - 10 · D-26607 Aurich · Tel. +49 (0) 4941/9709-0 · Fax +49 (0) 4941/9709-40  
E-Mail: info@koester.eu · Internet: www.koester.eu